

- ✓ Rechtstreekse aansluiting op de waterleiding
- ✓ Duurzaam en energiezuinig
- ✓ Intelligente technologie
- ✓ Vers gefilterd, veilig en schoon drinkwater



Technische infor-	Aquacool E4 KK	Aquacool E4 KKB	Aquacool E4 KKH	Aquacool E4 KHB
Temperatuur	- Koud 2°C - Kamertemperatuur 11°C	- Koud 2°C - Kamertemperatuur 11°C - Bruis 2°C	- Koud 2°C - Kamertemperatuur 11°C - Heet 92°C	- Koud 2°C - Bruis 2°C - Heet 92°C
Wateropties	- Koud - Kamertemperatuur	- Koud - Kamertemperatuur - Bruisend	- Koud - Kamertemperatuur - Heet	- Koud - Heet - Bruisend
Capaciteit	22 liter/uur	50 liter/uur	Koud 22 liter/uur Heet 15 liter/uur	Koud, bruisend 50 liter/uur Heet 15 liter/uur
Afmeting (HxBxD) Tafel model	420 x 320 x 451 mm	420 x 320 x 451 mm	420 x 320 x 451 mm	420 x 320 x 451 mm
Afmeting (HxBxD) Staand model	910 x 320 x 451 mm	910 x 320 x 451 mm	910 x 320 x 451 mm	910 x 320 x 451 mm
Gewicht	18 kg	22 kg	20 kg	23,5 kg
Koelmiddel	R290	R290	R290	R290
Stroomverbruik	110 Watt (max.)	180 Watt (max.)	1450 Watt (max.)	1550 Watt (max.)
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver	Zilver
Optioneel	- Viovandt - Sensorbeam onderkast	- Viovandt - Sensorbeam onderkast	- Viovandt - Sensorbeam onderkast	- Viovandt - Sensorbeam onderkast



Aquacool E4 Tafel model

## Vragen of bestellen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

### Adresgegevens

Langerak de Jong B.V.  
Chroomstraat 50  
2718 RH Zoetermeer

Tel: 079 - 362 05 15  
E-mail: info@ldj.nl

### Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  
8:00 - 17:00 uur

www.langerakdejong.nl  
www.primobravo.nl